


8ch



UVR7TCG08RQ-D189

ورودی صدا و تصویر

ورودی تصویر	۸ کانال
AHD	8MP,5MP,4MP,1080P,720P
TVI	8MP,5MP,4MP,1080P,720P
CVI	1080P, 720P
IP Channel	Up to 16ch
ورودی صدا	4 کانال RCA(2.0Vp-p, 1KΩ)
ورودی دو طرفه	۱ کانال مالتی پلکس ورودی صدا RCA
پشتیبانی از دوربین های HD میکروفن دار برای تون	
قابلیت پشتیبانی دارد	

خروجی صدا و تصویر

HDMI	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی CVBS	1ch-BNC(1Vp-p,75Ω)
خروجی صدا	1ch RCA(Linear, 1KΩ)

ضبط

فشرده سازی تصویر	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
وضوح کد گذاری	8MP,5MP,4MP,1080P,720P/960H/D1/CIF real time
وضوح تصویر	8ch 8MP 7fps /8ch 5MP 12fps /4ch 8MP Lite 15fps 8ch 1080P Lite@12fps; 960H/D1/CIF real time
نرخ فریم	1fps-25fps(PAL)/30fps(NTSC)
نوع ضبط	دستی / برنامه ریزی شده / آلارم
فشرده سازی صدا	G.711a
نرخ بیت صدا	64Kbps
نرخ بیت تصویر	11Kbps-2707Kbps

بازپخش و پشتیبان گیری

تعداد کانال بازپخش	۸ کانال بازپخش
نوع بازپخش	بازپخش هوشمند / عادی / بخش بندی زمان / برچسب / رویداد / بازپخش تصویر
نوع پشتیبان گیری	USB و شبکه

ویژگی های هوشمند

تشخیص هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین آنالوگ	تشخیص عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
تشخیص هوشمند دوربین IP	عبور از خط، نفوذ به منطقه، تشخیص حرکت
بازپخش هوشمند دوربین IP	تشخیص عبور از خط، نفوذ در منطقه، تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت دسترسی دارد
بروز رسانی ابری	قابلیت دسترسی دارد

شبکه

اترنت	1RJ-45 10/100Mps self adaptive Ethernet Interface
پروتکل شبکه	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

هارد دیسک

SATA	۱ هارد دیسک
ظرفیت	۱ هارد ۱۰ ترابایت

واسط خارجی

رابط سریال	RS-۴۸۵
رابط USB	۲ درگاه USB 2

عمومی

توان تغذیه	DC12V, 2A
توان مصرفی	≥15W(without HDD)
بازه دما و رطوبت دستگاه	10°C~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	250x230x45mm
وزن	1.5kg